

Sinus 302i

Schnurloses ISDN-Telefon mit grafischem Farbdisplay.



Artikelnummer / EAN-Code	40243858 / 4897027120189
Verkaufsstart	November 2009
Abmessungen	Basisteil: 75 x 115 x 115 mm Mobilteil: 149 x 49 x 24 mm
Gewicht	Basisstation: 137 g Mobilteil: 113 g (o. Akkus), 135 g (m. Akkus)
Farbe	Schwarz, Silber
Stand-by-Zeit / Sprechzeit	ca. 120 Std. / bis zu 15 Std.
Akkus / Leistung	2 x AAA NiMH / 800 mAh
Energieeffizienz	Stromsparendes Netzteil
Reichweite in Metern (im Gebäude / im Freien)	50 / 300
Automatische Anpassung der Sendeleistung	Ja
Display / Tastatur	Beleuchtetes grafisches Farbdisplay (31 mm x 22 mm) / beleuchtet
Telefonbuch	Bis zu 200 Einträge
Anrufliste / Wahlwiederholung	30 Einträge / 15 Einträge
Integrierter Anrufbeantworter	Nein
Menüsprachen	Deutsch, Englisch und Türkisch
Hörgerätkompatibel	Ja
Headset-Anschluss	Nein
Freisprechen am Mobilteil	Ja
Erweiterbarkeit	Bis zu 6 Sinus 302i Pack und Sinus 502i Pack

Highlights

Beleuchtetes grafisches Farbdisplay .

Freisprechfunktion ermöglicht bequeme Telefonate.

Automatische Anpassung der Sendeleistung (Full ECO Mode).

Energieeffizient durch stromsparendes Schaltnetzgerät.

Erleben, was verbindet.



Änderungen bzgl. Lieferumfang und Leistungsmerkmalen vorbehalten. Die Angaben zu Betriebszeiten sind als Nennwerte zu verstehen und gelten für neue, nach Herstellervorschriften in Betrieb genommene Akkus bei optimaler Netzversorgung. Abweichungen sind je nach Einsatz möglich.