

5G-EMPFÄNGER



Artikelnummer EAN-Code	40823677 4025125543474
Verkaufsstart	Feldtest Dezember 2021
Anschlussart	4G LTE / 5G NR
Abmessungen	190 x 112 x 40 mm (B x H x T)
Gewicht	ca. 520 g ohne Montagehalterung
Farbe	Weiß
Unterstützte Frequenzen	698 - 900 MHz (B8, B20, B28) 1452 – 2690 MHz (B32, B1, B3, B7, B38, N1, N3, N7, N38) 3300 – 3800 MHz (N78)
Datenrate	bis zu 500 MBit/s über LTE+5G
SIM-Slot	3FF Format
WAN-Port	zur Anschaltung an kompatiblen Router (z.B. Speedport Smart 4)
LED-Anzeige	Anzeige Empfangspegel und Empfangsart (LTE/5G), sowie wichtige Betriebszustände

Highlights

Wetterfeste Mobilfunk Empfangseinheit zur Außenmontage für die Hybrid-Nutzung mit kompatibelem Router

Neutrales, unauffälliges Design zur Integration in die Hausfassade

Optimaler Empfang durch omnidirektionale Antennenanordnung

Umfangreiches Montagematerial für die Selbstmontage im Lieferumfang



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Änderungen bzgl. Lieferumfang und Leistungsmerkmalen vorbehalten.

5G-EMPFÄNGER

Weitere Eigenschaften

- Wetterfestes Gehäuse für die Außenmontage für besten Hybrid LTE/5G-Empfang mit kompatibelem Router (z.B. Speedport Smart 4)
 - Stromversorgung über das im Innenbereich befindliche Netzteil
 - Weißes, flaches Netzkabel (10 m) für die Durchführung durch den Fensterrahmen ohne Bohren
 - LED-Anzeige für wichtige Betriebsstatus, Empfangsart und Empfangsqualität zur optimalen Ausrichtung; LED-Anzeige mit Sleep-Modus zur Unterbindung von dauerhaftem Leuchten
 - Montage-Sets für die Anbringung z.B. an Fenster, Fensterbank, Balkon oder Wand zur einfachen Selbstmontage
 - Nach Montage ist der 5G-Empfänger horizontal und vertikal schwenkbar für die Optimierung des Mobilfunkempfangs (nicht zutreffend bei Befestigung mit der Glashalterung)
-

Lieferumfang

- 5G-Empfänger in Weiß
 - Netzteil (schwarz, zur Stromversorgung des 5G-Empfängers über das Netzkabel)
 - Stromkabel (1 m, schwarz)
 - Link-Kabel (1 m, schwarzes Flachkabel mit blauen Steckern zur Verbindung von Netzteil mit WAN-Port des Routers)
 - Netzkabel (10 m, weißes Flachkabel mit weißen Steckern und spritzwassergeschützter Abdeckung)
 - Glashalterung (mit Klebestreifen)
 - Schraubzwinge (zur Befestigung an der Fensterbank)
 - Gelenk (zur Befestigung an der Außenwand oder mittels Rohrschelle – Inbus M4 erforderlich)
 - Montagematerial (vier Kreuzschlitz-Schrauben und vier Dübel mit 6 mm Durchmesser)
 - Bedienungsanleitung
-



ERLEBEN, WAS VERBINDET.